

Administration03

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|
| Befehl | apt oder apt-get | && | |
| Bedeutung | Advanced Packaging Tool | | |
| „Übersetzung“ | Erweitertes Paket Tool | | |
| Beschreibung | Paketverwaltung | Befehle nacheinander ausgeführt (wenn der vorherige Befehl erfolgreich ausgeführt wurde) | |
| Syntax | apt BEFEHL [OPTIONEN] | BEFEHL1 && BEFEHL2 | |
| Beispiel | sudo apt update | sudo apt update && sudo apt dist-upgrade | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| Befehl | wget | scp | sudo |
| Bedeutung | | Secure CoPy | |
| „Übersetzung“ | | gesichertes kopieren | |
| Beschreibung | Dateien von FTP- oder HTTP-Servern herunterladen | über Systemgrenzen hinweg kopieren | ermöglicht den Befehl als root auszuführen |
| Syntax | wget Optionen... URLs... | scp benutzerx@QUELLE ZIEL | sudo PROGRAMM |
| Beispiel | wget http://example.com/folder/file | scp benutzerx@server1:datei1 datei1 | sudo apt dist-upgrade |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Befehl | mount | chroot | passwd |
| Bedeutung | | ChangeRoot | password |
| „Übersetzung“ | montieren / einhängen | Wechsel zu root | Passwort |
| Beschreibung | Datenträger einbinden | chroot führt ein Kommando oder eine interaktive Shell in einem angegebenen Wurzelverzeichnis aus | ändert die Passwörter eines Benutzers oder einer ganzen Gruppe |
| Syntax | sudo mount [Parameter] Gerät Einhängepunkt | chroot VERZEICHNIS BEFEHL | passwd [OPTIONEN] [BENUTZERNAME] |
| Beispiel | sudo mount /dev/sda1 /mnt/test | chroot /mnt/test | passwd user |